



An EFCO Company

SWAPLOADER®

"Hooked on Quality"
U.S.A. LTD.

OPCIONES DEL GANCHO HIDRÁULICO



OPCIONES PARA LA ALTURA DEL GANCHO

Fijo

- 35 5/8 (905 mm) / 53 7/8 (1368 mm) / 61 3/4 (1568 mm)

Ajustable

- 35 5/8 (905 mm) / 53 7/8 (1368 mm)
- 53 7/8 (1368 mm) / 61 3/4 (1568 mm)
- Gancho ajusta sin herramientas y hidráulica



JUEGOS DE CONTROL HIDRÁULICO

- Válvulas de control direccional
- Secciones hidráulicas apilables
- Mandos de control manual de cable
- Mandos de control de aire



SISTEMA DE CONTENEDOR VARIABLE

- Sistema para posicionar el contenedor sobre el chasis
- Facilita el montaje de contenedores dos pies (610 mm) más cortos que el normal



ESTABILIZADOR TRASERO HIDRÁULICO

- Estabilizador con parachoques trasero pesado
- Requiere válvula de control de tres secciones




BOMBAS HIDRÁULICAS

- Montaje directo
- Bomba de engranaje tipo buje
- Desplazamiento fijo



ASAMBLEA DE CERRADURA DESLIZANTE AJUSTABLE

- Asamblea de Cerradura Deslizante facilita el uso de carrocerías/contenedores más cortos para modelos selectos



JUEGO DE CONTROL ELECTRICO SOBRE VÁLVULA HIDRÁULICA

- Válvula de control de 2 secciones
- Control de interruptor de palanca con arnés de cableado
- Encufe de 12 voltios
- Caja eléctrica recubierto de polvo
- Encufe de instalación fácil



DOBLE RODILLOS TRASEROS

- Pesados
- Rodillos biselados
- Disponibles con modelos selectos